

FAKOLITH FK-33

Spray aislante de secado rápido para manchas difíciles. No perjudica la capa de ozono. Sin FCHC. Para interiores y exteriores. Blanco.



CLASE DE MATERIAL	Spray aislante blanco con disolventes para aislar manchas difíciles y poder pintar luego encima, sin que aparezcan de nuevo las manchas.
CAMPOS DE USO	Para aislar manchas de nicotina, humos, marcas y cercos de humedades, graffitis, rotuladores ,etc. Para interiores y exteriores, de secado rápido, insensible a las heladas, listo para su aplicación de forma inmediata. La temperatura ideal de aplicación es 20° C.
AGLUTINANTE	Acrilato puro 100%.
GRADO DE BRILLO	Brillante.
COLOR	Blanco.
CONSUMO MÍNIMO	De 70 a 80 ml/m ² , según el poder de absorción de la superficie.
PUNTO IGNICIÓN	Aproximadamente 21° C.
APLICACIÓN	Según la tarea a realizar en cada caso, habrá que aplicar FAKOLITH FK-33 una o generalmente dos veces. Deberá poder apreciarse una película del producto. La superficie deberá estar seca y libre de hielo. El spray aislante FK-33, se aplica en una capa no demasiado espesa trazando un enrejado, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, a unos 20 - 25cm. de distancia. Se recomiendan dos manos en intervalos de 10 minutos por mano.
TIEMPO DE SECADO	Aproximadamente 10 minutos.
Tª DE APLICACIÓN	A partir de 5° C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente.
ALMACENAJE	Unos 2 años en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª. No inferior a 5° C.
ENVASADO	Bote de spray de 400 ml.
DISTINTIVO	Lea y siga la ficha de datos de seguridad para una correcta manipulación.

NOTA LEGAL:

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta 3 millones de euros.